

Supporto per tetto giardino

La forma costruttiva di supporto posizionata più in alto

- Distanza sufficiente per tetti giardino
- Statica ottimizzata
- Disponibile da 15 a 30° in intervalli di 5°

Il supporto speciale per tetti giardino offre un montaggio distanziato dal sottofondo, ad es. per tetti giardino.



Dati tecnici

Materiale	Alluminio / acciaio inox 1.4301
Statica e zavorramento	Statica di sistema secondo le norme DIN 1055, parte 4 (03/2005), parte 5 (06/2005), Eurocodice 1 (disponibile in Internet a forma di tabelle, in Italia D.M. 14/01/2008 parte 3.3. e 3.4.)
Inclinazione disponibile	15°, 20°, 25°, 30° - Vi preghiamo di indicare l'inclinazione nell'ordinazione
Statica	DIN1055 nuova, Eurocodice 1 e in Italia DM 14/01/2008 Valori esatti su richiesta
Sottostruttura	<ul style="list-style-type: none"> • Pietre in calcestruzzo, • Ghiaia (SolRack, SolTub) • Tetti in lamiera (su morsetti per lamiera aggirata, morsetti Kalzip ecc.) • Tetto in bitume • Tetto in tegole • Fondazioni (per installazione in campo aperto) • ecc.

Tutti i prezzi del sistema sono comodamente e rapidamente disponibili con il nostro autocalcolatore!